



Specyfikacja Ledvance Belka LED  
Liniowy Ultra Output Gen 2 Stal  
Valkoinen 21W 3150lm - 830-840 CCT |  
60cm - Zamienne 2x18W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 256557                                     |
| EAN              | 4058075850354                              |
| Kod Producenta   | 4058075850354                              |
| Producent        | Ledvance                                   |
| Nazwa producenta | LINEAR ULTRA OUTPUT GEN 2 P 600 21W CPS WT |
| Gwarancja        | 5 lat                                      |
| Żywotność (h)    | 88000                                      |

## Informacje techniczne

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED              |
| Zamienne (W)              | 2x18                                  |
| Moc (W)                   | 21W                                   |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                               |
| Ściemnianie               | Nie                                   |
| Jasny Kolor               | Biały                                 |
| Kod Koloru                | 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały   |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów    |
| Ustawienie Kolorur        | CCT                                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 3150lm                                |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 150                   |
| Power factor                | >0.90                 |
| Długość                     | 60cm                  |
| Rodzaj produktu             | Oprawy typu belka LED |

## Fixture Information

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Montaż                 | Sufit          |
| Stopień ochrony IP     | IP20           |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli |
| Obudowa                | Stal           |
| Kolor Oprawy           | Biały          |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie            |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 595 |
| Szerokość (mm) | 65  |
| Wysokość (mm)  | 74  |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|