



Specyfikacja Ledvance Belka LED  
Liniowy Surface Stal Valkoinen 45W  
5850lm - 830 Ciepła Biel | IP44 - 150cm  
- Zigbee Ściemnianie - Zamienne  
2x36W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 260265                                     |
| EAN              | 4099854515217                              |
| Kod Producenta   | 4099854515217                              |
| Producent        | Ledvance                                   |
| Nazwa producenta | LINEAR SURFACE IP44 ZIGBEE 45W 830 WT IP44 |
| Gwarancja        | 5 lat                                      |
| Żywotność (h)    | 70000                                      |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 2x36                               |
| Moc (W)                   | 45W                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Tak, ZigBee                        |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Kod Koloru                | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Kolorur        | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 5850lm                             |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 130                   |
| Power factor                | >0.90                 |
| Długość                     | 150cm                 |
| Rodzaj produktu             | Oprawy typu belka LED |

## Fixture Information

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Montaż                 | Sufit          |
| Klosz                  | Opal           |
| Stopień ochrony IP     | IP44           |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dźuli |
| Obudowa                | Stal           |
| Kolor Oprawy           | Biały          |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie            |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1476 |
| Szerokość (mm) | 166  |
| Wysokość (mm)  | 64   |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|