



Specyfikacja Noxion LED Panel Delta Pro V5 28W 3700lm - 830 Ciepła Biel | 60x60cm - UGR <19 - Sidelit - TRIAC Ściemnianie



[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 257840                                                                                       |
| EAN              | 8719157073769                                                                                |
| Kod Producenta   | 8719157073769                                                                                |
| Producent        | Noxion                                                                                       |
| Nazwa producenta | Noxion LED Panel Delta Pro V5.1 28W 3700lm 3000K 600*600 UGR<19 Sidelit - TRIAC dimmable NDL |
| Gwarancja        | 6 lat                                                                                        |
| Żywotność (h)    | 100000                                                                                       |
| Seria            | Delta Pro                                                                                    |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)        | 4x18                               |
| Moc (W)             | 28W                                |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Tak                                |
| Kod Koloru          | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła       | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 3700lm            |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 132               |
| Stopień ochrony IP          | IP20              |
| Impact Protection (IK)      | IK02 - 0.20 Joule |
| Połączenie oprawy           | Zacisk wciskany   |
| Wykończenie reflektora      | Mat               |
| Power factor                | >0.90             |
| Rodzaj produktu             | Panele LED        |

## Fixture Information

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | Wpuszczany             |
| Unified Glare Rating  | < 19 - Do biur i szkół |
| Klosz                 | PS (polistyren)        |
| Operating Temperature | -20 to +40             |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie                    |
| Kolor Oprawy          | Biały                  |
| Obudowa               | Stal                   |

## Wymiary

|                |         |
|----------------|---------|
| LED panel size | 60x60cm |
| Długość (mm)   | 595     |
| Szerokość (mm) | 595     |
| Wysokość (mm)  | 10      |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|

Tlf: 89 88 09 71  
[info@@budgetlight.pl](mailto:info@@budgetlight.pl)  
[www.budgetlight.pl](http://www.budgetlight.pl)

Polska:  
 Siedziba:  
 NIK: 17260313  
 VAT: NL821186462B01

Holandia:  
 Izba Handlowa:  
 Numer NIP: PL5263132517